

CONTAINS: Water (CAS# 7732-18-5; EC 231-791-2); Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivatives (CAS# 119345-04-9); Alcohols C6-C12, Ethoxylated, propoxylated (CAS# 68937-66-6); Alcohols C10-16, Ethoxylated, propoxylated (CAS# 69227-22-1); Tetrasodium EDTA (CAS# 64-02-8; EC 200-573-9), Ethoxylated Lauryl alcohol (CAS# 9002-92-0); Trisodium NTA (CAS# 5064-31-3; EC 225-768-6)

Risk Phrases:

R36: Irritating to eyes
R42: May cause sensitization by inhalation
R52/53: Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

Safety Phrases:

S23: Do not breathe gas/fumes/vapor/spray
S45: In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible)



(Xn) Harmful

Formula 90

Warning: May cause skin and eye irritation.

Precautions: Avoid contact with eyes and skin.

FIRST AID: **Eye contact:** Remove contact lenses. Rinse with plenty of water for at least 15 minutes; call a physician. **Skin contact:** Wash off immediately with soap and plenty of water. **Inhalation:** Move to fresh air. **Ingestion:** Gently rinse mouth with water; call a physician.

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Formula 90

Avertissement : Ce produit peut provoquer une irritation cutanée et oculaire.

Précautions : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

PREMIERS SOINS: **Contact avec les yeux :** Enlevez vos verres de contact. Rincez avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes, puis appelez un médecin. **Contact avec la peau :** Lavez immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau. **Inhalation :** Déplacez-vous à l'air frais. **Ingestion :** Rincez délicatement la bouche avec de l'eau, puis appelez un médecin.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

CHEMSPEC

Reorder Code: LF904G Rev. 0714 P. 2204

For chemical emergency call: / En cas d'alerte chimique, appelez : / En casos de emergencia química, llamar al:

US: Chemtrec - 1-800-424-9300, 24/7
Canada: Canutec - 613-996-6666, 24/7
UK: Chemtrec - +1-800-424-9300, 24/7

AN **RPM** COMPANY

Chemspec North America, Baltimore Maryland
800.932.3030

Chemspec Europe Ltd., Baildon, West Yorkshire, UK
+44(0)1274 597333

www.chemspecworld.com



Formula 90



1 Gallon (3.8 L)

Heavy-duty, super concentrated, triple-strength carpet detergent for truckmount or portable extractors.

For professional use only. Keep out of reach of children. Read directions and cautions before use. Before application, pretest for colorfastness in an inconspicuous area.

DIRECTIONS:

Goes into solution instantly in hot or cold water.

Standard Solution

Concentrated Truckmount Stock Solution: Mix 32 oz. (946 mL) per 5 gal. (18.9 L). Set meter to 2 - 3 gal. (7.6 - 11.4 L) per hour.

Truckmount RTU (100 gal.): Mix 20 oz. (590 mL) per 100 gal. (378.5 L)

Portable: Mix 1 oz. (30 mL) to 5 gal. (18.9 L)

Dilution for Wool Carpet

Concentrated Truckmount Stock Solution: Mix 32 oz. (946 mL) per 5 gal. (18.9 L). Set meter to 1 gal. (3.8 L) per hour.

Truckmount RTU (100 gal): Mix 14 oz. (414 mL) per 100 gal. (378.5 L)

Portable: Mix ¾ oz. (22 mL) to 5 gal. (18.9 L)

WARNING: This product may contain substance(s) which are known to the State of California to cause cancer or reproductive harm. **CAUTION:** Wear suitable gloves and eye protection. Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet.

NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions. Dispose of unused product and waste water according to applicable local, state and federal regulations.



Détergent pour moquette à service intense, très concentré, triple puissance pour extractions par appareil monté sur chariot ou portable.

Pour usage professionnel exclusivement. Garder hors de la portée des enfants. Lisez les directives et les mises en garde avant l'utilisation du produit. Avant l'application, effectuez un essai de la solidité de la couleur dans une section peu visible.

INSTRUCTIONS :

Se mélange instantanément en eau chaude ou froide.

Solution Standard

Solution de base concentrée pour appareil monté sur chariot : Mélanger 946 ml (32 oz) à 18,9 l (5 gal) de liquide. Régler le compteur à 7,6 à 11,4 l (2 à 3 gallons) l'heure.

Prête à l'emploi pour appareil monté sur chariot (378,5 l) : Mélanger 590 ml (20 oz) à 378 l (100 gallons).

Systèmes portables : Mélanger 30 ml (1 oz) à 18,9 l (5 gallons) de liquide.

Dilution pour moquettes de laine

Solution à stocker concentrée pour appareil monté sur chariot : Mélanger 946 ml (32 oz) à 18,9 l (5 gal) de liquide. Régler le compteur à 3,8 l (1 gallon) l'heure.

Prête à l'emploi pour appareil monté sur chariot (378 l) : Mélanger 414 ml (14 oz) à 378,5 l (100 gallons).

Systèmes portables : Mélanger 22 ml (¾ oz) à 18,9 l (5 gallons).



AVERTISSEMENT : Ce produit peut contenir une ou des substance(s) qui est (sont) considérée(s) par l'État de Californie comme cancérogène(s) ou nocive(s) pour la reproduction. **MISE EN GARDE :** Portez des gants appropriés et des lunettes de protection. Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.

AVIS : Ce produit doit être gardé au sec et stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant. Éliminez tout produit inutilisé ainsi que les eaux usées conformément à la réglementation locale, d'État/ provinciale et fédérale.

CONTIENT : Eau (CAS# 7732-18-5; EC 231-791-2); Benzène, 1,1'-oxybis-, dérivés de tetrapropylene (CAS# 119345-04-9); alcools C6-C12 éthoxylés et propoxylés (CAS# 68937-66-6); alcools C10-16 éthoxylés et propoxylés (CAS# 69227-22-1); EDTA tétrasodique (CAS# 64-02-8; EC 200-573-9), alcool laurylique éthoxylé (CAS# 9002-92-0); NTA de trisodium (CAS# 5064-31-3; EC 225-768-6)

Detergente para alfombras de triple potencia, extra concentrado y para uso industrial para extracciones por motaje en camión o portátiles.

Únicamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea las instrucciones y precauciones antes de usar el producto. Antes de la aplicación, pruébelo previamente en un área poco visible para verificar la inalterabilidad del color.

INSTRUCCIONES:

Se introduce en la solución instantáneamente en agua fría o caliente.

Solución estándar

Solución estándar concentrada para montaje en camión: mezclar 32 oz (946 ml) cada 5 galones (18,9 l). Programar el medidor en 2 o 3 galones (7,6 o 11,4 l) por hora.

Solución lista para usar (ready-to-use, RTU) para montaje en camión (100 galones): mezclar 20 oz (590 ml) cada 100 galones (378,5 l)

Portátiles: mezclar 1 oz (30 ml) en 5 galones (18,9 l)

Dilución para alfombras de lana

Solución estándar concentrada para montaje en camión: mezclar 32 oz (946 ml) cada 5 galones (18,9 l). Programar el medidor en 1 galón (3,8 l) por hora.

Solución lista para usar (ready-to-use, RTU) para montaje en camión (100 galones): mezclar 14 oz (414 ml) cada 100 galones (378,5 l)

Portátiles: mezclar ¾ oz (22 ml) en 5 galones (18,9 l)

ADVERTENCIA: Este producto puede contener una o más sustancias que según el estado de California causan cáncer o daño reproductivo. **PRECAUCIÓN:** Utilice quantes adecuados y protección para los ojos. Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos.

AVISO: Conservar el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante. Deseche el producto no utilizado y las aguas de desecho de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales aplicables.

CONTIENE: Agua (CAS# 7732-18-5; EC 231-791-2); Benceno, 1,1'-oxybis-, derivados de tetrapropylene (CAS# 119345-04-9); alcoholes C6-C12 etoxilados propoxilados (CAS# 68937-66-6); alcoholes C10-16 etoxilados propoxilados (CAS# 69227-22-1); EDTA tetrasódico (CAS# 64-02-8; EC 200-573-9), alcohol láurico etoxilado (CAS# 9002-92-0); nitrilotriacetato (NTA) trisódico (CAS# 5064-31-3; EC 225-768-6)

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U.

© 2014 Chemical Specialties Manufacturing Corporation